



HOLZFENSTER

Kaufe und gewinne den Preis!

Was zeichnet unsere Holzfenster aus?



Das Holz wird noch von der Verbindung der Profile imprägniert.
Deshalb sind Klebestellen der Fensterecken so verschleißfest.



Jedes Fenster ist mit einem robusten Alu-Wasserschengel für den Rahmen und den Flügel mit Dichtung versehen. Der Schengel ist nicht nur ästhetisch, sondern schützt das Holz vor dem Verschleiß durch Wasser.



Wir wenden höchstklassige Umhüllungsbeschläge von Maco Multimatic an. Mikrolüftung, Schnappverschluss gegen den Luftzug, Klinkensperre gegen die falsche Stellung sowie selbstgeregelt Einbruchschutzbolzen sind bei uns standardsmässig.



Fensterprofile sind aus mehrschichtigem Leimholz gemacht. Deswegen wird Ihr Fenster nicht vervorfen und kostbare Isolierungseigenschaften nicht verlieren.



Zertifizierte Herkunftsquellen der Rohstoffe. Holzprofile kommen nur auch zertifizierten Quellen her. Unsere Produkte zu kaufen heißt ungünstige Klimaänderungen vorzubeugen und hohe Qualität zu garantieren.





Was zeichnet unser Unternehmen aus?

Kundenbedienung auf Ihrer Sprache ist garantiert. Ihr Betreuer wird Sie durch den ganzen Verkaufsprozess führen: von der Preiskalkulation, über die Bestellung und die Fracht. Auch nach dem Verkauf stehen wir zur Verfügung - Nachverkaufskundendienste haben bei uns den Vorrang.

Wir kümmern uns um jede Einzelheit. Der richtige Verlauf von Lagerung, Handhabung und Fracht wird durch das hochqualifizierte Personal überwacht um die Qualität der Ware der Bestellung des Kunden entspricht.

Unsere Preise sind mässig. Als ein polnisches Unternehmen verhandeln wir mit dem Hersteller sehr attraktive Geschäftsbedingungen, was bessere Preise für unsere Kunden sichert.

Was ist unserem Angebot?

ECOLINE

Zweischeibenpaket
Profiltiefe 68 mm
Falzwasserschenkel und Rahmenwasserschenkel
mit Dichtung
**bestimmt für Wohnungen, Appartements und Häuser
sanfte und milde Beschichtungen**

U_w
1,3
W/m²K



THERMOLINE

Dreischeibenpaket
Profiltiefe 78 mm
Falzwasserschenkel und Rahmenwasserschenkel
mit Dichtung
**bestimmt für passive Gebäuden
robuste und feste Konstruktion**

U_w
0,98
W/m²K



ECOTHERM

Dreischeibenpaket
Profiltiefe 92 mm
Falzwasserschenkel und Rahmenwasserschenkel
mit Dichtung
**für energiesparende Häuser gedacht
beste Kennwerte, darunter die Wärmedurchgangszahl**

U_w
0,77
W/m²K



Nimm an unserem Wettbewerb Teil!



Bedingungen:

Der Umsatzbetrag, über 20.000 € (netto, ohne Frachtkosten), wird aus den im Zeitraum von 11.03.2019 bis 30.09.2019 ausgestellten Rechnungen berechnet.

Rechnungen müssen bis 30.09.2019 bezahlt sein.

Der Kunde darf keine rückständigen Rechnungen haben.

Ein Kunde darf nur einen Preis erwerben.