



Le finestre di legno

Compra e vinci un premio!

Cosa distingue i nostri infissi di legno?



Il legno è impregnato ancora prima di collegare i profili.

Questo è il motivo per cui è così resistente alla distruzione nei punti di incollaggio negli angoli delle finestre.



Ogni finestra è dotata di un solido gocciolatoio in alluminio del telaio e della battente con guarnizione. Il gocciolatoio non è solo bello, ma protegge efficacemente il legno dagli effetti dannosi dell'acqua.



Utilizziamo le ferramenta Maco Multimatic della più alta qualità.

Nel nostro assortimento sono già microventilazione, scontro di corrente d'aria, blocco per la movimentazione errata di maniglia e tappi antieffrazione rotanti autoregolanti.



I profili delle finestre sono realizzati in legno lamellare incollato.

Grazie a ciò, la tua finestra non si deformerà e non perderà i favorevoli parametri di isolamento..



Fonti certificate di origine delle materie prime. I profili in legno sono ottenuti solo da fonti certificate di origine delle materie prime.

Acquistando i nostri prodotti non contribuisce a cambiamenti climatici avversi e hai la garanzia della loro alta qualità.





Cosa distingue la nostra azienda?

Garantiamo il servizio nella tua lingua. Il nostro rappresentante di vendita ti guiderà attraverso l'intero processo di vendita: dal preventivo di spesa, all'ordine e al trasporto. Saremo anche disponibili dopo l'acquisto della merce: il servizio post-vendita è la nostra priorità.

Ci prendiamo cura di ogni dettaglio. Il corretto processo di stoccaggio, movimentazione e trasporto è supervisionato da personale qualificato che controlla e supervisiona la qualità degli ordini, in modo che, infine, il cliente riceva la merce in conformità con il suo ordine.

Non pagherai più del dovuto. Negoziando le condizioni commerciali con il produttore, essendo un'azienda polacca, siamo molto attraenti, il che significa i prezzi migliori per i nostri Clienti.

Cosa abbiamo nella nostra offerta?

ECOLINE

pacchetto di doppio vetro
profondità del profilo 68 mm
gocciolatoio del telaio e gocciolatoio della
battente con guarnizione
dedicato agli appartamenti e alle case
finitura delicata, mite

U_w
1,3
W/m²K



THERMOLINE

pacchetto di vetro triplo
profondità del profilo 78 mm
gocciolatoio del telaio e gocciolatoio della
battente con guarnizione
dedicato alla costruzione passiva
costruzione solida e resistente

U_w
0,98
W/m²K



ECOTHERM

pacchetto di vetro triplo
profondità del profilo 92 mm
gocciolatoio del telaio e gocciolatoio della
battente con guarnizione
progettato per case ad alta efficienza energetica
i migliori parametri, compreso il coefficiente
di scambio termico

U_w
0,77
W/m²K



Partecipa al nostro concorso!



Le condizioni:

Il valore del fatturato, superiore a € 20.000 (netto, senza trasporto), è calcolato sulla base delle fatture emesse dall'11/03/2019 al 30/09/2019. Le fatture devono essere pagate entro il 30/09/2019.

Il cliente non può avere fatture scadute. Un cliente può ricevere solo un premio.